

# Leistungserklärung (DOP)

---

Produkttyp

## Mineralischer Mörtel

Kennzeichnung zur Identifikation

## Buildeco

Verwendungszweck

## Ausgleichsmörtel

System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

## System 4

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Prüfverfahren
Druckfestigkeit	➤ 15 MPa (28 Tagen)	EN 12190
Biegezugfestigkeit	➤ 9 MPa (28 Tagen)	EN 196/1
Haftvermögen	➤ 2,0 MPa (28 Tagen)	EN 1542
Haftfestigkeit auf Ziegel	➤ 2,0 MPa (28 Tagen)	EN 1015-1
Elaszitätmodul im Druckversuch	12 ± 2 GPa (28 Tagen)	EN 13412
Temperaturwechselverträglichkeit auf Frost-Taubeanspruchung mit Enteisungssalzung	➤ 2,0 MPa	EN 13687-1
Kapillare Wasseraufnahme	< 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	EN 13057
Chloridionengehalt	< 0,05 %	EN 1015-17
Brandklasse	A1	EN 13501-1

Root, 01.08.2016

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig