

Leistungserklärung (DOP)

Produkttyp

Mehrzweck-Klebemörtel

Kennzeichnung zur Identifikation

Clebeco

Verwendungszweck

Natursteinkleber

System 4

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Prüfverfahren
Scherfestigkeit (Steinzeug/Steinzeug) nach 28 Tagen	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	ANSI A-118.1
Haftfestigkeit nach 28 Tagen	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Haftzugfestigkeit nach Frost- Tau-Wechsel-Lagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Haftfestigkeit nach Ermüdungszyklen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SAS Technology
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
Querverformung	$\geq 2,5 \text{ mm}$	EN 12002
Temperaturbeständigkeit	Von -40° C bis $+90^\circ \text{ C}$	

Root, 01.08.2016

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und ist auch ohne Unterschrift gültig